



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002809153

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年02月11日 有效期至: 2030年02月10日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年10月19日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002809153

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-150-12	输出：12Vdc, 7A (恒压/恒流), (当输入电压：100-200Vac) 配套光源：84W LED 模块 输出：12Vdc, 10A (恒压/恒流), (当输入电压：200-240Vac) 配套光源：120W LED 模块	—
2	ELG-150-24	输出：24Vdc, 4.38A (恒压/恒流), (当输入电压：100-200Vac) 配套光源：105W LED 模块 输出：24Vdc, 6.25A (恒压/恒流), (当输入电压：200-240Vac) 配套光源：150W LED 模块	—
3	ELG-150-36	输出：36Vdc, 2.92A (恒压/恒流), (当输入电压：100-200Vac) 配套光源：105W LED 模块 输出：36Vdc, 4.17A (恒压/恒流), (当输入电压：200-240Vac) 配套光源：150.1W LED 模块	—
4	ELG-150-42	输出：42Vdc, 2.5A (恒压/恒流), (当输入电压：100-200Vac) 配套光源：105W LED 模块 输出：42Vdc, 3.57A (恒压/恒流), (当输入电压：200-240Vac) 配套光源：150W LED 模块	—
5	ELG-150-48	输出：48Vdc, 2.19A (恒压/恒流), (当输入电压：100-200Vac) 配套光源：105W LED 模块 输出：48Vdc, 3.13A (恒压/恒流), (当输入电压：200-240Vac) 配套光源：150.2W LED 模块	—
6	ELG-150-54	输出：54Vdc, 1.95A (恒压/恒流), (当输入电压：100-200Vac) 配套光源：105W LED 模块 输出：54Vdc, 2.8A (恒压/恒流), (当输入电压：200-240Vac) 配套光源：151.2W LED 模块	—
输入：100-240V~, 50/60Hz, ta: 55°C, tc: 90°C, I类, IP67, SELV,  ,  ,  ,  备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002812283

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 恒压/恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 02 月 10 日 有效期至: 2030 年 02 月 09 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 10 月 19 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002812283

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-150-12A	输出: 12Vdc, 7A (恒压/恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 84W LED 模块 输出: 12Vdc, 10A (恒压/恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 120W LED 模块	—
2	ELG-150-24A	输出: 24Vdc, 4.38A (恒压/恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 105W LED 模块 输出: 24Vdc, 6.25A (恒压/恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 150W LED 模块	—
3	ELG-150-36A	输出: 36Vdc, 2.92A (恒压/恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 105W LED 模块 输出: 36Vdc, 4.17A (恒压/恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 150.1W LED 模块	—
4	ELG-150-42A	输出: 42Vdc, 2.5A (恒压/恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 105W LED 模块 输出: 42Vdc, 3.57A (恒压/恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 150W LED 模块	—
5	ELG-150-48A	输出: 48Vdc, 2.19A (恒压/恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 105W LED 模块 输出: 48Vdc, 3.13A (恒压/恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 150.2W LED 模块	—
6	ELG-150-54A	输出: 54Vdc, 1.95A (恒压/恒流), (当输入电压: 100-200Vac) 配套光源: 105W LED 模块 输出: 54Vdc, 2.8A (恒压/恒流), (当输入电压: 200-240Vac) 配套光源: 151.2W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 55°C, tc: 90°C, I类, IP65, SELV,  ,  ,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002812292

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 控制端口调光/非控制端口调光, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, I 类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 02 月 11 日 有效期至: 2030 年 02 月 10 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 10 月 19 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002812292

证书附页: 第 1 页 共 3 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-150-12B	输出: Max. 12Vdc, 10A (恒流),	外接电阻调光
2	ELG-150-12D	配套光源: 84W LED模块 (当输入电压100-200Vac时);	D 型调光方式
3	ELG-150-12D2	配套光源: 120W LED模块	D2 型调光方式
4	ELG-150-12DA	(当输入电压200-240Vac时); ta: 55°C	DA 型调光方式
5	ELG-150-12BE	输出Vo: Max. 12Vdc, 8A (恒流), 配套光源: 84W LED模块 (当输入电压100-200Vac时); 配套光源: 96W LED模块 (当输入电压200-240Vac时); ta: 50°C, 输出AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
6	ELG-150-24B	输出: Max. 24Vdc, 6.25A (恒流),	外接电阻调光
7	ELG-150-24D	配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压100-200Vac时);	D 型调光方式
8	ELG-150-24D2	配套光源: 150W LED 模块	D2 型调光方式
9	ELG-150-24DA	(当输入电压200-240Vac时); ta: 55°C	DA 型调光方式
10	ELG-150-24BE	输出Vo: Max. 24Vdc, 5.6A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压100-200Vac时); 配套光源: 134.4W LED 模块 (当输入电压200-240Vac时); ta: 50°C, 输出AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
11	ELG-150-36B	输出: Max. 36Vdc, 4.17A (恒流),	外接电阻调光
12	ELG-150-36D	配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压100-200Vac时);	D 型调光方式
13	ELG-150-36D2	配套光源: 150.1W LED 模块	D2 型调光方式
14	ELG-150-36DA	(当输入电压200-240Vac时); ta: 55°C	DA 型调光方式

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002812292

证书附页: 第 2 页 共 3 页

15	ELG-150-36BE	输出Vo: Max. 36Vdc, 3.73A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压100-200Vac时); 配套光源: 134.28W LED 模块 (当输入电压200-240Vac时); ta: 50°C, 输出AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
16	ELG-150-42B	输出: Max. 42Vdc, 3.57A (恒流),	外接电阻调光
17	ELG-150-42D	配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压100-200Vac时);	D 型调光方式
18	ELG-150-42D2	配套光源: 150W LED 模块 (当输入电压200-240Vac时); ta: 55°C	D2 型调光方式
19	ELG-150-42DA		DA 型调光方式
20	ELG-150-42BE	输出Vo: Max. 42Vdc, 3.2A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压100-200Vac时); 配套光源: 134.4W LED 模块 (当输入电压200-240Vac时); ta: 50°C, 输出AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
21	ELG-150-48B	输出: Max. 48Vdc, 3.13A (恒流),	外接电阻调光
22	ELG-150-48D	配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压100-200Vac时)	D 型调光方式
23	ELG-150-48D2	配套光源: 150.2W LED 模块 (当输入电压200-240Vac时); ta: 55°C	D2 型调光方式
24	ELG-150-48DA		DA 型调光方式
25	ELG-150-48BE	输出Vo: Max. 48Vdc, 2.8A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压100-200Vac时); 配套光源: 134.4W LED 模块 (当输入电压200-240Vac时); ta: 50°C, 输出AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
26	ELG-150-54B	输出: Max. 54Vdc, 2.8A (恒流),	外接电阻调光
27	ELG-150-54D	配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压100-200Vac时)	D 型调光方式
28	ELG-150-54D2		D2 型调光方式

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002812292

证书附页: 第 3 页 共 3 页

29	ELG-150-54DA	配套光源: 151.2W LED 模块 (当输入电压200~240Vac时); ta: 55°C	DA 型调光方式
30	ELG-150-54BE	输出Vo: Max. 54Vdc, 2.5A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压100~200Vac时) 配套光源: 135W LED 模块 (当输入电压200~240Vac时) ta: 50°C, 输出 AUX (辅助输出): 15Vdc, 300mA	外接电阻调光
输入: 100~240V~, 50/60Hz, tc: 90°C, I 类, IP67, SELV,  ,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于 25W。 1. D 型调光方式: 定时芯片调光, 在规定的时间内, 调整输出功率, 为非控制端口调光; 2. D2 型调光方式: 可编程定时调光, 可编程定时调光 (由灯具厂家自行设定), 为非控制端口调光; 3. DA 型调光方式: DALI 功能调光。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002812302

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,控制端口调光/非控制端口调光,恒流模式,安全特低电压,ta:55°C,tc:90°C,I类,IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年02月10日 有效期至: 2030年02月09日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年10月19日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002812302

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELG-150-12AB	输出: Max. 12Vdc, 10A (恒流), 配套光源: 84W LED 模块 (当输入电压 100-200Vac 时); 配套光源: 120W LED 模块 (当输入电压 200-240Vac 时);	可调光
2	ELG-150-12AD2		可调光
3	ELG-150-12ADA		可调光
4	ELG-150-24AB	输出: Max. 24Vdc, 6.25A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压 100-200Vac 时); 配套光源: 150W LED 模块 (当输入电压 200-240Vac 时);	可调光
5	ELG-150-24AD2		可调光
6	ELG-150-24ADA		可调光
7	ELG-150-36AB	输出: Max. 36Vdc, 4.17A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压 100-200Vac 时); 配套光源: 150.1W LED 模块 (当输入电压 200-240Vac 时);	可调光
8	ELG-150-36AD2		可调光
9	ELG-150-36ADA		可调光
10	ELG-150-42AB	输出: Max. 42Vdc, 3.57A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压 100-200Vac 时); 配套光源: 150W LED 模块 (当输入电压 200-240Vac 时);	可调光
11	ELG-150-42AD2		可调光
12	ELG-150-42ADA		可调光
13	ELG-150-48AB	输出: Max. 48Vdc, 3.13A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压 100-200Vac 时); 配套光源: 150.2W LED 模块 (当输入电压 200-240Vac 时);	可调光
14	ELG-150-48AD2		可调光
15	ELG-150-48ADA		可调光
16	ELG-150-54AB	输出: Max. 54Vdc, 2.8A (恒流), 配套光源: 105W LED 模块 (当输入电压 100-200Vac 时); 配套光源: 151.2W LED 模块 (当输入电压 200-240Vac 时);	可调光
17	ELG-150-54AD2		可调光
18	ELG-150-54ADA		可调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 55℃, tc: 90℃, I 类, IP65, SELV,  ,  ,  , 			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于 25W;			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司