



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002875461

发证日期: 2023 年 12 月 28 日

有效期至: 2026 年 04 月 20 日

认证委托人名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及注册地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品生产者名称 明纬企业股份有限公司
及注册地址 新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及生产地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、规格、型号 LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, I 类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C , 不可调光) 见附件。100-240V ~ 50/60Hz

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 06 月 27 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2016011002875461

纸 号：

序号	产品型号	参数
1	HLG-320H-C700	输出：Max. 435Vdc, 214-428Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源：299.6W LED 模块
2	HLG-320H-C1050	输出：Max. 311Vdc, 152-305Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源：320.25W LED 模块
3	HLG-320H-C1400	输出：Max. 234Vdc, 114-229Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源：320.6W LED 模块
4	HLG-320H-C1750	输出：Max. 187Vdc, 91-183Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源：320.25W LED 模块
5	HLG-320H-C2100	输出：Max. 156Vdc, 76-152Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源：319.2W LED 模块
6	HLG-320H-C2800	输出：Max. 118Vdc, 57-114Vdc, 2.8A (恒流), 配套光源：319.2W LED 模块
7	HLG-320H-C3500	输出：Max. 95Vdc, 46-91Vdc, 3.5A (恒流), 配套光源：318.5W LED 模块

输入：100-240V~, 50/60Hz

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002876478

发证日期: 2023 年 12 月 28 日

有效期至: 2026 年 04 月 20 日

认证委托人名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及注册地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品生产者名称 明纬企业股份有限公司
及注册地址 新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及生产地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、规格、型号 LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C , 不可调光) 见附件。100-240V ~ 50/60Hz

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 06 月 27 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2016011002876478

纸 号：

序号	产品型号	参数
1	HLG-320H-C700A	输出：Max. 435Vdc, 214-428Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源：299.6W LED 模块
2	HLG-320H-C1050A	输出：Max. 311Vdc, 152-305Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源：320.25W LED 模块
3	HLG-320H-C1400A	输出：Max. 234Vdc, 114-229Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源：320.6W LED 模块
4	HLG-320H-C1750A	输出：Max. 187Vdc, 91-183Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源：320.25W LED 模块
5	HLG-320H-C2100A	输出：Max. 156Vdc, 76-152Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源：319.2W LED 模块
6	HLG-320H-C2800A	输出：Max. 118Vdc, 57-114Vdc, 2.8A (恒流), 配套光源：319.2W LED 模块
7	HLG-320H-C3500A	输出：Max. 95Vdc, 46-91Vdc, 3.5A (恒流), 配套光源：318.5W LED 模块

输入：100-240V~, 50/60Hz

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002875457

发证日期: 2023 年 12 月 28 日
有效期至: 2028 年 08 月 01 日

认证委托人名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及注册地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品生产者名称 明纬企业股份有限公司
及注册地址 新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及生产地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、规格、型号 LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 控制端口调光/非控制端口调光, 恒流模式, ta:50°C, tc:85°C, I 类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C) 见附件。100-240V ~ 50/60Hz

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016 年 06 月 27 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号：2016011002875457

第 1 页 共 3 页

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-320H-C700B	输出：Max. 435Vdc, 214-428Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源：299.6W LED 模块	可调光
2	HLG-320H-C700D		可调光
3	HLG-320H-C700D2		可调光
4	HLG-320H-C700DA		可调光
5	HLG-320H-C1050B	输出：Max. 311Vdc, 152-305Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源：320.25W LED 模块	可调光
6	HLG-320H-C1050D		可调光
7	HLG-320H-C1050D2		可调光
8	HLG-320H-C1050DA		可调光
9	HLG-320H-C1400B	输出：Max. 234Vdc, 114-229Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源：320.6W LED 模块	可调光
10	HLG-320H-C1400D		可调光
11	HLG-320H-C1400D2		可调光
12	HLG-320H-C1400DA		可调光
13	HLG-320H-C1750B	输出：Max. 187Vdc, 91-183Vdc, 1.75A (恒流),	可调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：2016011002875457

纸 号：

14	HLG-320H-C1750D	配套光源：320.25W LED 模块	可调光
15	HLG-320H-C1750D2		可调光
16	HLG-320H-C1750DA		可调光
17	HLG-320H-C2100B	输出：Max. 156Vdc，76-152Vdc，2.1A（恒流）， 配套光源：319.2W LED 模块	可调光
18	HLG-320H-C2100D		可调光
19	HLG-320H-C2100D2		可调光
20	HLG-320H-C2100DA		可调光
21	HLG-320H-C2800B	输出：Max. 118Vdc，57-114Vdc，2.8A（恒流）， 配套光源：319.2W LED 模块	可调光
22	HLG-320H-C2800D		可调光
23	HLG-320H-C2800D2		可调光
24	HLG-320H-C2800DA		可调光
25	HLG-320H-C3500B	输出：Max. 95Vdc，46-91Vdc，3.5A（恒流）， 配套光源：318.5W LED 模块	可调光
26	HLG-320H-C3500D		可调光
27	HLG-320H-C3500D2		可调光
28	HLG-320H-C3500DA		可调光
输入：100-240V～ 50/60Hz			

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：2016011002875457

纸 号：

备注：

1. B 型调光方式：外接电阻调光；
2. D 型调光方式：定时芯片调光，在规定的时间内，调整输出功率，非控制端口调光
3. D2 型调光方式：可编程定时调光，使用者可根据需要，通过编程线修改定时调光的时间长短和降载幅度，非控制端口调光
4. DA 型调光方式：DALI 功能调光，控制端口调光

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002112043

发证日期: 2023 年 12 月 28 日

有效期至: 2028 年 08 月 28 日

认证委托人名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及注册地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品生产者名称 明纬企业股份有限公司
及注册地址 新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称 明纬 (广州) 电子有限公司
及生产地址 广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、规格、型号 LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 独立式, 外接电阻调光, 恒流模式, 安全特低电压, ta:50°C, tc:85°C, I 类, IP65, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:110°C) 见附件。100-240V ~ 50/60Hz。(调光使用外接电阻)

产品标准和 GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009
技术要求

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 09 月 07 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：2018011002112043

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-320H-C700AB	输出：Max. 435Vdc, 214-428Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源：299.6W LED 模块	可调光
2	HLG-320H-C1050AB	输出：Max. 311Vdc, 152-305Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源：320.25W LED 模块	可调光
3	HLG-320H-C1400AB	输出：Max. 234Vdc, 114-229Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源：320.6W LED 模块	可调光
4	HLG-320H-C1750AB	输出：Max. 187Vdc, 91-183Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源：320.25W LED 模块	可调光
5	HLG-320H-C2100AB	输出：Max. 156Vdc, 76-152Vdc, 2.1A (恒流), 配套光源：319.2W LED 模块	可调光
6	HLG-320H-C2800AB	输出：Max. 118Vdc, 57-114Vdc, 2.8A (恒流), 配套光源：319.2W LED 模块	可调光
7	HLG-320H-C3500AB	输出：Max. 95Vdc, 46-91Vdc, 3.5A (恒流), 配套光源：318.5W LED 模块	可调光
输入：100-240V~, 50/60Hz			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			
调光方式：外接电阻调光			

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心