中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002033259

发证日期：2023 年 10 月 30 日
有效期至：2027 年 01 月 19 日

认证委托人名称及注册地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品生产者名称及注册地址	明纬企业股份有限公司 新北市五股区五权三路 28 号
生产企业名称及生产地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品名称和系列、规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置 ,独立式 ,恒压/恒流模式 ,安全特低电压 ,ta:40℃/50℃ , tc:90℃ , Ⅰ类 , IP67 , 适宜直接安装在普通可燃材料表面 , 定温热保护：110℃) 见附件。100-240V～ 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 12 月 21 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002033259　　第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

序号	产品型号	参数
1	HLG-480H-24	输出：24Vdc（恒压），20A（恒流），配套光源：480W LED 模块
2	HLG-480H-30	输出：30Vdc（恒压），16A（恒流），配套光源：480W LED 模块
3	HLG-480H-36	输出：36Vdc（恒压），13.3A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块
4	HLG-480H-42	输出：42Vdc（恒压），11.4A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块
5	HLG-480H-48	输出：48Vdc（恒压），10A（恒流），配套光源：480W LED 模块
6	HLG-480H-54	输出：54Vdc（恒压），8.9A（恒流），配套光源：480.6W LED 模块

输入：100-240V～ 50/60Hz，ta：40℃（输入 100-200V～时），ta：50℃（输入 200-240V～时），tc：90℃

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002035164

发证日期：2023 年 10 月 30 日
有效期至：2027 年 09 月 28 日

认证委托人名称及注册地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品生产者名称及注册地址	明纬企业股份有限公司 新北市五股区五权三路 28 号
生产企业名称及生产地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品名称和系列、规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置 ,独立式 ,恒压/恒流模式 ,安全特低电压 ,ta:40℃/50℃ , tc:90℃， Ⅰ类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃） 见附件。100-240V～ 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 12 月 28 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002035164　　第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

HLG-480H-24A 输出：24Vdc，20A，480W；
HLG-480H-30A 输出：30Vdc，16A，480W；
HLG-480H-36A 输出：36Vdc，13.3A，478.8W；
HLG-480H-42A 输出：42Vdc，11.4A，478.8W；
HLG-480H-48A 输出：48Vdc，10A，480W；
HLG-480H-54A 输出：54Vdc，8.9A，480.6W；
HLGP-480H-24A 输出：24Vdc，20A，480W；
HLGP-480H-30A 输出：30Vdc，16A，480W；
HLGP-480H-36A 输出：36Vdc，13.3A，478.8W；
HLGP-480H-42A 输出：42Vdc，11.4A，478.8W；
HLGP-480H-48A 输出：48Vdc，10A，480W；
HLGP-480H-54A 输出：54Vdc，8.9A，480.6W；
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：40℃（输入 100-200V～时），ta：50℃（输入 200-240V～时）

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002035140

发证日期：2023 年 10 月 30 日
有效期至：2027 年 09 月 28 日

认证委托人名称及注册地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品生产者名称及注册地址	明纬企业股份有限公司 新北市五股区五权三路 28 号
生产企业名称及生产地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品名称和系列、规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，部分型号控制端口调光，恒流模式，安全特低电压，ta:40℃/50℃，tc:90℃，I 类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）见附件。100-240V～ 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 12 月 28 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 3 页

证书编号：2017011002035140　　纸　号：

序号	产品型号	参数	备注
1.	HLG-480H-24B	输出：Max. 24Vdc，20A（恒流），配套光源：480W LED 模块	B 型调光
2.	HLG-480H-24D2	输出：Max. 24Vdc，20A（恒流），配套光源：480W LED 模块	D2 型调光
3.	HLG-480H-24Dx	输出：Max. 24Vdc，20A（恒流），配套光源：480W LED 模块	Dx 型调光
4.	HLG-480H-30B	输出：Max. 30Vdc，16A（恒流），配套光源：480W LED 模块	B 型调光
5.	HLG-480H-30D2	输出：Max. 30Vdc，16A（恒流），配套光源：480W LED 模块	D2 型调光
6.	HLG-480H-30Dx	输出：Max. 30Vdc，16A（恒流），配套光源：480W LED 模块	Dx 型调光
7.	HLG-480H-36B	输出：Max. 36Vdc，13. 3A（恒流），配套光源：478. 8W LED 模块	B 型调光
8.	HLG-480H-36D2	输出：Max. 36Vdc，13. 3A（恒流），配套光	D2 型调光

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 2 页 共 3 页

证书编号：2017011002035140　　纸　号：

		源：478.8W LED 模块	
9.	HLG-480H-36Dx	输出：Max.36Vdc，13.3A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块	Dx 型调光
10.	HLG-480H-42B	输出：Max.42Vdc，11.4A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块	B 型调光
11.	HLG-480H-42D2	输出：Max.42Vdc，11.4A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块	D2 型调光
12.	HLG-480H-42Dx	输出：Max.42Vdc，11.4A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块	Dx 型调光
13.	HLG-480H-48B	输出：Max.48Vdc，10A（恒流），配套光源：480W LED 模块	B 型调光
14.	HLG-480H-48D2	输出：Max.48Vdc，10A（恒流），配套光源：480W LED 模块	D2 型调光
15.	HLG-480H-48Dx	输出：Max.48Vdc，10A（恒流），配套光源：480W LED 模块	Dx 型调光
16.	HLG-480H-54B	输出：Max.54Vdc，8.9A（恒流），配套光源：	B 型调光

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 3 页 共 3 页

证书编号：2017011002035140　　纸　号：

		480.6W LED 模块	
17.	HLG-480H-54D2	输出：Max.54Vdc，8.9A（恒流），配套光源：480.6W LED 模块	D2 型调光
18.	HLG-480H-54Dx	输出：Max.54Vdc，8.9A（恒流），配套光源：480.6W LED 模块	Dx 型调光
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：40℃（输入 100-200V～时），ta：50℃（输入 200-240V～时）			
调光方式： 1.B 型调光：0-10V⎓电压信号输入调光、10V⎓PWM 信号调光、外接电阻调光 D2 型调光：可编程定时调光（由灯具厂家自行设定） Dx 型调光：根据客户定制的可编程定时调光（由 LED 控制装置制造商设定） 2.D2 型调光，Dx 型调光为非控制端口调光			

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002035159

发证日期：2023 年 10 月 30 日
有效期至：2027 年 09 月 28 日

认证委托人名称及注册地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品生产者名称及注册地址	明纬企业股份有限公司 新北市五股区五权三路 28 号
生产企业名称及生产地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品名称和系列、规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，控制端口调光，恒流模式，安全特低电压，ta:40℃/50℃，tc:90℃， I 类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）见附件。100-240V～ 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 12 月 28 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 2 页

证书编号：2017011002035159　　纸　号：

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-480H-24AB	输出：Max. 24Vdc，20A（恒流），配套光源：480W LED 模块	可调光
2	HLGP-480H-24AB	输出：Max. 24Vdc，20A（恒流），配套光源：480W LED 模块	可调光
3	HLG-480H-30AB	输出：Max. 30Vdc，16A（恒流），配套光源：480W LED 模块	可调光
4	HLGP-480H-30AB	输出：Max. 30Vdc，16A（恒流），配套光源：480W LED 模块	可调光
5	HLG-480H-36AB	输出：Max. 36Vdc，13. 3A（恒流），配套光源：478. 8W LED 模块	可调光
6	HLGP-480H-36AB	输出：Max. 36Vdc，13. 3A（恒流），配套光源：478. 8W LED 模块	可调光
7	HLG-480H-42AB	输出：Max. 42Vdc，11. 4A（恒流），配套光源：478. 8W LED 模块	可调光
8	HLGP-480H-42AB	输出：Max. 42Vdc，11. 4A（恒流），配套光源：478. 8W LED 模块	可调光
9	HLG-480H-48AB	输出：Max. 48Vdc，10A（恒流），配套光源：480W LED 模块	可调光
10	HLGP-480H-48AB	输出：Max. 48Vdc，10A（恒流），配套光源：480W LED 模块	可调光
11	HLG-480H-54AB	输出：Max. 54Vdc，8. 9A（恒流），配套光源：480. 6W LED 模块	可调光

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 2 页 共 2 页

证书编号：2017011002035159　　纸　号：

12	HLGP-480H-54AB	输出：Max.54Vdc，8.9A（恒流），配套光源：480.6W LED 模块	可调光
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：40℃（输入 100-200V～时），ta：50℃（输入 200-240V～时） 调光方式：0-10V⎓电压信号输入调光、10V⎓PWM 信号调光、外接电阻调光			

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002963718

发证日期：2023 年 10 月 30 日
有效期至：2027 年 02 月 28 日

认证委托人名称及注册地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品生产者名称及注册地址	明纬企业股份有限公司 新北市五股区五权三路 28 号
生产企业名称及生产地址	明纬企业股份有限公司 台湾新北市五股区五权三路 28 号
产品名称和系列、规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，不可调光，恒压/恒流模式，安全特低电压，tc:90℃，Ⅰ类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃） 见附件。100-240V～ 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 05 月 18 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002963718　　第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-480H-24A	输出：24Vdc（恒压），20A（恒流），配套光源：480W LED 模块	—
2	HLG-480H-30A	输出：30Vdc（恒压），16A（恒流），配套光源：480W LED 模块	—
3	HLG-480H-36A	输出：36Vdc（恒压），13.3A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块	—
4	HLG-480H-42A	输出：42Vdc（恒压），11.4A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块	—
5	HLG-480H-48A	输出：48Vdc（恒压），10A（恒流），配套光源：480W LED 模块	—
6	HLG-480H-54A	输出：54Vdc（恒压），8.9A（恒流），配套光源：480.6W LED 模块	—
7	HLGP-480H-24A	输出：24Vdc（恒压），20A（恒流），配套光源：480W LED 模块	—
8	HLGP-480H-30A	输出：30Vdc（恒压），16A（恒流），配套光源：480W LED 模块	—
9	HLGP-480H-36A	输出：36Vdc（恒压），13.3A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块	—
10	HLGP-480H-42A	输出：42Vdc（恒压），11.4A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块	—
11	HLGP-480H-48A	输出：48Vdc（恒压），10A（恒流），配套光源：480W LED 模块	—
12	HLGP-480H-54A	输出：54Vdc（恒压），8.9A（恒流），配套光源：480.6W LED 模块	—
输入：100-240V～ 50/60Hz，ta：40℃（输入 100-200V～时），ta：50℃（输入 200-240V～时），tc：90℃，I类，IP65，SELV， , ,			

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002950237

发证日期：2023 年 10 月 30 日
有效期至：2027 年 01 月 19 日

认证委托人名称及注册地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品生产者名称及注册地址	明纬企业股份有限公司 新北市五股区五权三路 28 号
生产企业名称及生产地址	明纬企业股份有限公司 台湾新北市五股区五权三路 28 号
产品名称和系列、规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压/恒流模式，安全特低电压，tc:90℃，I 类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃） 见附件。100-240V～ 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 04 月 05 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002950237　　第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

序号	产品型号	参数	备注
1	HLG-480H-24	输出：24Vdc（恒压），20A（恒流），配套光源：480W LED 模块	—
2	HLG-480H-30	输出：30Vdc（恒压），16A（恒流），配套光源：480W LED 模块	—
3	HLG-480H-36	输出：36Vdc（恒压），13.3A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块	—
4	HLG-480H-42	输出：42Vdc（恒压），11.4A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块	—
5	HLG-480H-48	输出：48Vdc（恒压），10A（恒流），配套光源：480W LED 模块	—
6	HLG-480H-54	输出：54Vdc（恒压），8.9A（恒流），配套光源：480.6W LED 模块	—
输入：100-240V～，50/60Hz，ta：40℃（输入 100-200V～时）,ta：50℃（输入 200-240V～时）,tc：90℃，I类，IP67，SELV， ， ，			

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002950776

发证日期：2023 年 10 月 30 日
有效期至：2027 年 01 月 21 日

认证委托人名称及注册地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品生产者名称及注册地址	明纬企业股份有限公司 新北市五股区五权三路 28 号
生产企业名称及生产地址	明纬企业股份有限公司 台湾新北市五股区五权三路 28 号
产品名称和系列、规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，控制端口调光 / 非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压，ta:40℃/50℃，tc:90℃， I 类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃） 见附件。100-240V～ 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 04 月 05 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 3 页

证书编号：2017011002950776　　纸　号：

序号	产品型号	参数	备注
1.	HLG-480H-24B	输出：Max.24Vdc，20A，配套光源：480W LED 模块	B 型调光方式
2.	HLG-480H-24D2	输出：Max.24Vdc，20A，配套光源：480W LED 模块	D2 型调光方式
3.	HLG-480H-24Dx	输出：Max.24Vdc，20A，配套光源：480W LED 模块	Dx 型调光方式
4.	HLG-480H-30B	输出：Max.30Vdc，16A，配套光源：480W LED 模块	B 型调光方式
5.	HLG-480H-30D2	输出：Max.30Vdc，16A，配套光源：480W LED 模块	D2 型调光方式
6.	HLG-480H-30Dx	输出：Max.30Vdc，16A，配套光源：480W LED 模块	Dx 型调光方式
7.	HLG-480H-36B	输出：Max.36Vdc，13.3A，配套光源：478.8W LED 模块	B 型调光方式

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 2 页 共 3 页

证书编号：2017011002950776　　纸　号：

8.	HLG-480H-36D2	输出：Max.36Vdc，13.3A，配套光源：478.8W LED 模块	D2 型调光方式
9.	HLG-480H-36Dx	输出：Max.36Vdc，13.3A，配套光源：478.8W LED 模块	Dx 型调光方式
10.	HLG-480H-42B	输出：Max.42Vdc，11.4A，配套光源：478.8W LED 模块	B 型调光方式
11.	HLG-480H-42D2	输出：Max.42Vdc，11.4A，配套光源：478.8W LED 模块	D2 型调光方式
12.	HLG-480H-42Dx	输出：Max.42Vdc，11.4A，配套光源：478.8W LED 模块	Dx 型调光方式
13.	HLG-480H-48B	输出：Max.48Vdc，10A，配套光源：480W LED 模块	B 型调光方式
14.	HLG-480H-48D2	输出：Max.48Vdc，10A，配套光源：480W LED 模块	D2 型调光方式
15.	HLG-480H-48Dx	输出：Max.48Vdc，10A，配套光源：480W LED 模块	Dx 型调光方式

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002950776　　纸　号：

16.	HLG-480H-54B	输出：Max.54Vdc，8.9A，配套光源：480.6W LED 模块	B 型调光方式
17.	HLG-480H-54D2	输出：Max.54Vdc，8.9A，配套光源：480.6W LED 模块	D2 型调光方式
18.	HLG-480H-54Dx	输出：Max.54Vdc，8.9A，配套光源：480.6W LED 模块	Dx 型调光方式
输入：100-240V～ 50/60Hz，ta：40℃（输入 100-200V～时）,ta：50℃（输入 200-240V～时）,tc：90℃， Ⅰ类，IP67，SELV，			
备注： 调光类型说明：B 型调光：0-10Vdc 电压信号输入调光、10VdcPWM 信号调光、外接电阻调光；D2：可编程定时调光（由用户自行设定）；Dx：根据客户定制的可编程定时调光（由 LED 控制装置制造商设定）			

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002963719

发证日期：2023 年 10 月 30 日
有效期至：2027 年 02 月 28 日

认证委托人名称及注册地址	明纬（广州）电子有限公司 广州市花都区金谷南路 11 号
产品生产者名称及注册地址	明纬企业股份有限公司 新北市五股区五权三路 28 号
生产企业名称及生产地址	明纬企业股份有限公司 台湾新北市五股区五权三路 28 号
产品名称和系列、规格、型号	LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，控制端口调光 / 非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压，tc:90℃，Ⅰ类，IP65，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）见附件。100-240V～ 50/60Hz
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 05 月 18 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 1 页 共 2 页

证书编号：2017011002963719　　纸　号：

序号	产品型号	参数
1	HLG-480H-24AB	输出：Max.24Vdc，20A（恒流），配套光源：480W LED 模块
2	HLGP-480H-24AB	输出：Max.24Vdc，20A（恒流），配套光源：480W LED 模块
3	HLG-480H-30AB	输出：Max.30Vdc，16A（恒流），配套光源：480W LED 模块
4	HLGP-480H-30AB	输出：Max.30Vdc，16A（恒流），配套光源：480W LED 模块
5	HLG-480H-36AB	输出：Max.36Vdc，13.3A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块
6	HLGP-480H-36AB	输出：Max.36Vdc，13.3A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块
7	HLG-480H-42AB	输出：Max.42Vdc，11.4A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块
8	HLGP-480H-42AB	输出：Max.42Vdc，11.4A（恒流），配套光源：478.8W LED 模块
9	HLG-480H-48AB	输出：Max.48Vdc，10A（恒流），配套光源：480W LED 模块
10	HLGP-480H-48AB	输出：Max.48Vdc，10A（恒流），配套光源：480W LED 模块

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 2 页 共 2 页

证书编号：2017011002963719　　纸　号：

11	HLG-480H-54AB	输出：Max.54Vdc，8.9A（恒流），配套光源：480.6W LED模块
12	HLGP-480H-54AB	输出：Max.54Vdc，8.9A（恒流），配套光源：480.6W LED模块

输入：100-240V～ 50/60Hz，ta：40℃（输入100-200V～时），ta：50℃（输入200-240V～时），tc：90℃， Ⅰ类，IP65，SELV， ， ， ，调光方式：0-10Vdc 电压信号输入调光、10VdcPWM信号调光、外接电阻调光

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心