



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002393836

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，控制端口调光/非控制端口调光，独立式，恒流模式，隔离式， $t_a: 45^{\circ}\text{C}$ ， $t_c: 85^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附页。200-400V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025年12月12日 有效期至：2026年06月01日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年06月01日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002393836

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HVGC-650-M-AB	输出：Max.160Vd.c., 62-155Vd.c., Max.5250mA (恒流), 额定功率：651W	三合一调光
2	HVGC-650-L-AB	输出：Max.240Vd.c., 92.8-232Vd.c., Max.3500mA (恒流), 额定功率：650W	三合一调光
输入：200-400V~, 50/60Hz, 隔离式, I类, ta:45°C,tc:85°C,IP67,  , 			
三合一调光：0-10Vd.c.电压调光、10Vd.c.PWM信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002393841

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，控制端口调光/非控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a: 45^{\circ}\text{C}$ ， $t_c: 85^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附页。200-400V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025年12月12日 有效期至：2026年06月01日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年06月01日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021011002393841

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HVGC-650-U-AB	输出：Max.70Vd.c., 24-58Vd.c., Max.14000mA (恒流), 额定功率：649.6W	三合一调光
2	HVGC-650-H-AB	输出：Max.120Vd.c., 46.4-116Vd.c., Max.7000mA (恒流), 额定功率：649.6W	三合一调光
输入：200-400V~, 50/60Hz, I类, ta:45°C,tc:85°C,SELV, IP67,   			
三合一调光：0-10Vd.c.电压调光、10Vd.c.PWM信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002552702

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 控制端口调光/非控制端口调光, 独立式, 恒流模式, 隔离式, $t_a: 45^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页。200-400V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年12月12日 有效期至: 2026年06月01日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023年06月26日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002552702

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HVGC-650-M-AB	输出：Max.160Vd.c., 62-155Vd.c., Max.5250mA (恒流), 额定功率：651W	三合一调光
2	HVGC-650-L-AB	输出：Max.240Vd.c., 92.8-232Vd.c., Max.3500mA (恒流), 额定功率：650W	三合一调光
输入：200-400V~, 50/60Hz, 隔离式, I类, ta:45°C,tc:85°C,IP67,  , 			
三合一调光：0-10Vd.c.电压调光、10Vd.c.PWM信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002552704

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬企业股份有限公司
台湾新北市五股区五权三路28号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置 (LED 控制装置, 控制端口调光/非控制端口调光, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 45^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, I类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。200-400V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年12月12日 有效期至: 2026年06月01日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023年06月26日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002552704

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HVGC-650-U-AB	输出：Max.70Vd.c., 24-58Vd.c., Max.14000mA (恒流), 额定功率：649.6W	三合一调光
2	HVGC-650-H-AB	输出：Max.120Vd.c., 46.4-116Vd.c., Max.7000mA (恒流), 额定功率：649.6W	三合一调光
输入：200-400V~, 50/60Hz, I类, ta:45°C,tc:85°C,SELV, IP67,  ,  , 			
三合一调光：0-10Vd.c.电压调光、10Vd.c.PWM信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司