




使用手册



特性:

- 恒压+恒流输出模式
- 具有PFC功能, 宽输入范围110-305VAC
- 符合BS EN/EN61347法规
- Class 2/II 电源(12V除外)
- 超薄长条形外壳设计
- 空载/待机功耗<0.5W
- 3年保固

应用:

- 面板照明
- LED灯带
- 装饰照明
- 办公室照明
- 广告灯箱或展示照明
- 间接照明


全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

描述:

SLD-80系列是一款80W交流变直流LED电源供应器, 以恒压恒流输出设计为特色。此系列工作范围为110~305VAC交流电压, 并具有12V到56V不同额定电压机型。因具有最高可达92%之高转换效率, 采用无风扇设计, 可于自然风冷散热下工作于-20°C~+90°C之机壳温度范围。SLD-80采用轻薄长条形外壳设计, 适合灯箱或长条形灯具应用。

型号编码




电气规格

型号	SLD-80-12		SLD-80-24		
输出	DC电压	12V		24V	
	恒流范围 备注2	8.4~12V		16.8~24V	
	额定电流	6.6A		3.3A	
	额定功率 备注5	79.2W		79.2W	
	纹波和噪声 备注3	150mVp-p		240mVp-p	
	电压精度 备注4	±4.0%		±3.0%	
	线性调整率	±0.5%		±0.5%	
	负载调整率	±1.5%		±0.5%	
	启动,上升时间 备注6	500ms, 80ms/115VAC, 230VAC			
保持时间	10ms/230VAC		10ms/115VAC		
输入	电压范围 备注5	110~305VAC		155~431VDC (请参考"静态特性曲线")	
	频率范围	47~63Hz			
	功率因数	PF ≥ 0.97/115VAC, PF ≥ 0.95/230VAC, PF ≥ 0.92/277VAC @满载(请参考"功率因素特性曲线")			
	总谐波失真	THD < 10%(@负载 ≥ 60%/115VAC, 230VAC; @负载 ≥ 75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")			
	效率(Typ.)	90.5%		91.5%	
	交流电流	0.9A / 115VAC 0.45A / 230VAC 0.38A / 277VAC			
	浪涌电流	冷启动50A(在50% Ipeak下测试width=270μs)/230VAC; Per NEMA 410			
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时,可配置8台(B型断路器)/16台(C型断路器)			
	漏电流	<0.25mA / 277VAC			
	空载功耗	<0.5W			
保护	过电流保护	95-108% 恒流限制或打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复			
	短路保护	打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复			
	过电压保护	14~17V		28~34V	
	过温度保护	关断输出电压, 需重启电源才能恢复			
环境	工作温度	Tcase=-20~+90°C (请参考"输出负载vs温度")			
	最大外壳温度	Tcase=+90°C			
	工作湿度	20~95% RH,无冷凝			
	储存温度、湿度	-40~+80°C			
	温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)			
	耐震动	10~500Hz, 2G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟			
安规和电磁兼容	安全规范	UL8750, CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 independent, BS EN/EN62384; EAC TP TC 004, GB19510.1, GB19510.14, IS15885(Part2/Sec13), EN60335-1 认证通过			
	耐压	I/P-O/P: 3.75KVAC			
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH			
电磁兼容发射	参数	标准	测试等级及备注		
		Conducted	BS EN/EN55015(CISPR15), GB/T 17743, EN IEC 55014-1(CISPR 14-1) -----		
		Radiated	EN55015(CISPR15), GB/T 17743, EN IEC 55014-1(CISPR 14-1) -----		
		Harmonic Current	BS EN/EN61000-3-2, GB17625.1 Class C @load ≥ 60%		
		Voltage Flicker	BS EN/EN61000-3-3 -----		
	EN61547, EN IEC 55014-2	参数	标准	测试等级及备注	
			ESD	BS EN/EN61000-4-2 Level 3, 8KV air ; Level 2, 4KV contact	
			Radiated	BS EN/EN61000-4-3 Level 2	
			EFT/Burst	BS EN/EN61000-4-4 Level 2	
			Surge	BS EN/EN61000-4-5 1KV/Line-Line	
Conducted	参数	标准	测试等级及备注		
		Conducted	BS EN/EN61000-4-6 Level 2		
		Magnetic Field	BS EN/EN61000-4-8 Level 2		
		Voltage Dips and Interruptions	BS EN/EN61000-4-11 70% residual volatge for 10 periods , 0% residual volatge for 0.5 periods , 40% residual volatge for 10 periods , 70% residual volatge for 25 periods		
其它	MTBF	2666.8K hrs Telcordia SR-332 (Bellcore) 260.9Khrs MIL-HDBK-217F (25°C)			
	尺寸	320*30*16.8mm (L*W*H)			
	包装	0.206Kg; 64pcs/ 14.184Kg/0.75CUFT			
备注	<p>1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定电流、25°C环境温度下进行测量。</p> <p>2. 请参考"LED模块驱动方式"。</p> <p>3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μf和47μf的电容, 在20MHz带宽下进行测量。</p> <p>4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。</p> <p>5. 低输入电压情况下需减输出, 具体请参考静态特性曲线图。</p> <p>6. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。</p> <p>7. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 (在明纬网站https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf)</p> <p>8. 当本系列机型的外壳最高温度点Tc低于75°C, 使用寿命大于30000小时。</p> <p>9. 请参考明纬网站http://www.meanwell.com上的保固声明。</p> <p>10. RCM为自愿申请, 非IC分类独立式LED电源装置, 不适用于住宅安装, 建议用于商业照明/招牌/灯具照明用途。</p> <p>11. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。</p> <p>* 产品免责声明: 详情请参阅http://www.meanwell.com.cn/service/Disclaimer.aspx</p>				

电气规格

型号		SLD-80-56			
输出	额定电流	1400mA			
	额定功率 备注2	78.4W			
	恒流范围 备注3	30 ~ 56V			
	全功率电流范围	1400~2100mA			
	开路电压 (最大)	60V			
	电流调整范围	700~2100mA			
	电流纹波	5.0% @额定电流			
	电流精度	±5%			
	启动时间 备注5	500ms/230VAC 1200ms/115VAC,			
输入	电压范围 备注2	110 ~ 305VAC 155 ~ 431VDC (请参考"静态特性曲线"和"LED机型驱动模式曲线")			
	频率范围	47 ~ 63Hz			
	功率因数	PF ≥ 0.97/115VAC, PF ≥ 0.95/230VAC, PF ≥ 0.92/277VAC @满载 (请参考"功率因素特性曲线")			
	总谐波失真	THD < 10% (@负载 ≥ 60%/115VAC, 230VAC; @负载 ≥ 75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")			
	效率 (Typ.)	92.0%			
	交流电流	0.9A / 115VAC 0.45A / 230VAC 0.38A / 277VAC			
	浪涌电流	冷启动50A(在50% Ipeak下测试twidth=270μs)/230VAC; Per NEMA 410			
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时, 可配置8台 (B型断路器) / 16台 (C型断路器)			
	漏电流	<0.25mA / 277VAC			
空载功耗	<0.5W				
保护	过功率保护	110-150% 打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复			
	短路保护	打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复			
	过电压保护	60~70V 关断输出电压, 需重启电源才能恢复			
	过温度保护	关断输出电压, 需重启电源才能恢复			
环境	工作温度	Tcase=-20 ~ +90°C (请参考"输出负载vs温度")			
	最大外壳温度	Tcase=+90°C			
	工作湿度	20 ~ 95% RH, 无冷凝			
	储存温度、湿度	-40 ~ +80°C			
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 60°C)			
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟			
安规和电磁兼容	安全规范	UL8750, CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 independent, BS EN/EN62384; EAC TP TC 004, GB19510.1, GB19510.14, IS15885(Part2/Sec13), EN60335-1 认证通过			
	耐压	I/P-O/P: 3.75KVAC			
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH			
	电磁兼容发射	参数	标准	测试等级及备注	
		Conducted	BS EN/EN55015(CISPR15), GB/T 17743, EN IEC 55014-1(CISPR 14-1)	-----	
		Radiated	BS EN/EN55015(CISPR15), GB/T 17743, EN IEC 55014-1(CISPR 14-1)	-----	
		Harmonic Current	BS EN/EN61000-3-2, GB17625.1	Class C @load ≥ 60%	
		Voltage Flicker	BS EN/EN61000-3-3	-----	
	电磁兼容抗扰度	EN61547, EN IEC 55014-2	参数	标准	测试等级及备注
		ESD	BS EN/EN61000-4-2	Level 3, 8KV air; Level 2, 4KV contact	
Radiated		BS EN/EN61000-4-3	Level 2		
EFT/Burst		BS EN/EN61000-4-4	Level 2		
Surge		BS EN/EN61000-4-5	1KV/Line-Line		
Conducted		BS EN/EN61000-4-6	Level 2		
Magnetic Field		BS EN/EN61000-4-8	Level 2		
Voltage Dips and Interruptions		BS EN/EN61000-4-11	70% residual volatge for 10 periods, 0% residual volatge for 0.5 periods, 40% residual volatge for 10 periods, 70% residual volatge for 25 periods		
其它	MTBF	2666.8K hrs Telcordia SR-332 (Bellcore) 260.9Khrs MIL-HDBK-217F (25°C)			
	尺寸	320*30*16.8mm (L*W*H)			
	包装	0.206Kg; 64pcs/ 14.184Kg/0.75CUFT			
备注	<p>1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定电流、25°C环境温度下进行测量。</p> <p>2. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参考静态特性曲线图。</p> <p>3. 请参考"LED模块驱动方式"。</p> <p>4. 当本系列机型的的外壳最高温度点Tc低于75°C, 使用寿命工作寿命大于30000小时。</p> <p>精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。</p> <p>5. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。</p> <p>6. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 (在明纬网站https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf)</p> <p>7. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μf和47μf的电容, 在20MHz带宽下进行测量。</p> <p>8. 请参考明纬网站http://www.meanwell.com上的保固声明。</p> <p>9. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。</p> <p>10. RCM为自愿申请, 非IC分类独立式LED电源装置, 不适用于住宅安装, 建议用于商业照明/招牌/灯照明用途。</p> <p>※ 产品免责声明: 详情请参阅http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx</p>				


■ 方框图



■ LED机型驱动模式


◎ SLD-80-12,24

※ 这个系列即可工作在恒流模式(直接驱动), 也可工作在恒压模式(带DC/DC驱动)来驱动LEDs。





在恒流区, 驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。如有搭配使用问题, 请洽询明纬


◎ SLD-80-56



■ 输出负载vs温度




■ 静态特性曲线



※ 低输入电压情况下需减额输出


■ 功率因素特性曲线

※ 24V, Tcase at 75°C



■ 总谐波失真特性曲线(THD)


※ 24V Model, Tcase at 75°C




■ 效率vs负载

在实际应用中SLD-80系列拥有高达91.5%的效率。



※ 24V Model, Tcase at 75°C



■ 寿命




■ 机构尺寸



端子台Pin脚编号与分布 (TB1):
DEGSON DG219-3.5(灰色)

Pin脚编号	PIN脚分布
1	AC/L
2	AC/N



端子台Pin脚编号与分布 (TB2):
DEGSON DG219-3.5(红/黑)

Pin脚编号	PIN脚分布
1	+V
2	-V

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>